

డిసెంబరు 2017

ద్రవీకరణము చెందిన వాయువులు



జూలై 1948 సంవత్సరంలో జర్జునీలోని లాడ్విగ్ పాఫెన్ సగరంలో గల ఒక ప్లాంటులోనికి డై-మిల్టైల్ తథర్ (డి.ఎమ్.శా)తో నిండి ఉన్న ట్యూంక్ ప్రవేశించినది. ఆ ట్యూంక్ ఎండలో సుమారు 10 గంటలు నిలిచింది, దాని వలన ట్యూంక్ వెల్హింగ్ అతుకు ప్రాణ్యింది. సుమారు 200 మంది వ్యక్తులు పడ్డారు. అందరూ కూడా జ్ఞాలనశీల స్వభావం గల డి.ఎమ్.శా. అవిరి లీకు అగుట వలన జరిగినది. సుమారు 4000 మందికి గాయాలైనాయి. ఈ ప్రేలుడు సంభవించుట వలన చుట్టూ ప్రక్కల ఉన్న స్థావరములకు సష్టుము వాలీలుడము జరిగి విషఫూరితమైన పదార్థములు బయటకు వెలువడి ప్రజలు దాని బారిన పడ్డారు (చిత్రం-1).

జూలై 1978 సంవత్సరంలో ఒక ట్యూంక్ ట్రైక్ ప్రోఫిలీన్ తీసుకువెళ్ళుతుండగా బ్రిటిష్ గాలిలోనికి గ్రౌస్ వ్యాపించి తద్వారా మంటలు చెలేగాయి. ఈ సంఘటన స్టేటులోని తర్గగోసాలో విషారయాత్ర ప్రవేశములో జరిగింది. ఈ ప్రేలుడు వలన ట్రైవర్తో సహి 217 మందిని బిల్గిస్తున్నది. ఇంకా 200 మందికి తీప్ర కాలిన గాయాలైనాయి (చిత్రం-2).

ఈ సంఘటనల అన్నించిలో సాధారణమైన కారణం ట్యూంక్ స్థాయి కంటే ఎక్కువ నింపిన ప్రవరూపములో ఉన్న వాయువు మొదటి సంఘటనలో ట్యూంక్ సామర్థ్యం చూపే సూచిక దాని సామర్థ్యం కన్నా ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగియున్నట్లు సూచించడం. రెండవ సంఘటనకు గల కారణము మానవ తప్పిదము వలన అధికంగా ట్యూంక్సు నింపడం.

మీకు తెలుసా?

- వైటోజన్, అక్సిజన్, అగ్గాన్ మొదలైన గ్యాస్లను అతి తక్కువ ఉప్పోగ్రత పడ్డ ప్రవ రూపంలో భద్రపరచడం గానీ, ఛిప్పల ద్వారా రవాణా చేయడం జరుగుతుంది లేదాకొన్ని వేల పి.ఎస్.ఐ. (పండల బార్స్) పడ్డ అఱచబడి వాతావరణమునకు సరియైన ఉప్పోగ్రత పడ్డ నిల్వ చేస్తారు.
- ఇంచర గ్యాస్లు అనగా అమ్మానియా, క్లోరిన్, సల్వర్-డై-ఆర్కెన్స్, విస్కెల క్లోర్డ్, ప్రోపెల్, ఎల.పి.ఐ. మరియు డై మిల్టైల్ తథర్ (డి.ఎమ్.ఇ.) గది ఉప్పోగ్రత పడ్డ ప్రావణంగా మార్పి, తగు మాత్రమైన పీడనము పడ్డ - సాధారణంగా ఓడల ద్వారా రవాణా చేయడం లేదా భద్రపరచడం జరుగుతుంది.
- కండెన్స్ లికిష్ట్ ఉన్న వెనెల్లో రసాయనం దాని సామర్థ్యాన్ని మించి ఉంటుంది. కంప్రెషన్ వాయువు కన్నా ఎక్కువగా - ప్రావణానికి సాందర్భ ఎక్కువ. ఉదా:- ఒక సిలెండర్లో అగ్గాన్ 2900 పి.ఎస్.ఐ.ఐ. (200 బార్స్) ఉంటే అంతే పరిమాణం గల ప్రవ రూపములో ఉన్న ప్రోపెన్ 116 పి.ఎస్.ఐ.ఐ. (8 బార్స్)కు నింపగలము.
- ద్రవీకరణం చెందిన వాయువులు ఉప్పోగ్రత పెరిగితే వ్యక్తోగము చెందుతాయి. ప్రావణం వ్యాపి చెంది, మాసివేసిన కంట్రైనర్లో గ్యాస్ కోసం వదిలిన ప్రదేశం మాసుకుపోతుంది. ఆ కంట్రైనర్ మొత్తం ప్రావణం వ్యక్తోగంతో పూర్తిగా నిండిపోయిన పశ్చంలో, ఇంకా దాని ఉప్పోగ్రతను పెంచితే, పీడనము పెరిగి బ్రాస్ట్ లపుతుంది. కొద్దిపాటి ఉప్పోగ్రతను పెంచడం ద్వారా కూడా భర్తల్ వ్యక్తోగము చెంది చాలా అధిక పీడనాన్ని జ్ఞానించేస్తాయి. తద్వారా కంట్రైనర్లు బ్రాస్ట్ లపుతుంది. దినినే పీడనము పల్ల జరిగిన ప్రేలుడుగా పేరొనుపచ్చును BLEVE. (నవంబర్ 2009 మరియు అప్రైల్ 2013 బికాస్సు పరిశీలనగలరు)

మీరు ఏమి చేయగలరు?

- కంట్రైనర్ లోపలి భాగంలో ఉన్డే ఎవర్లీ - దాని పరిమాణము, ఉప్పోగ్రత, పీడనముపై దానిలో ఉన్డే రసాయనం యొక్క జ్ఞానిత్తిలై ఆధారపడి ఉంటుంది - కండెన్స్ డ్రాపణం లేదా కంప్రెస్ గ్రౌస్ కాపచ్చు. చుట్టూ ప్రక్కల ఉన్న వాతావరణము వలన ఈ కంట్రైనర్కు ఉప్పోగ్రత అందించి దాని పీడనాన్ని పెంచకండి.
- గ్యాస్ కంట్రైనర్లు యొక్క భద్రతా సమాచారాన్ని పూర్తిగా చదివి, అందులో చెప్పిన విధానాన్ని అసుసరించండి.
- విస్కెల కంట్రైనర్లు డ్రివీకరణం చెందిన గ్యాస్తో నింపుతున్నట్లయితే దాని యొక్క సామర్థ్యము కన్నా ఎక్కువ నింపకండి.
- అక్సోబర్, డిశెంబర్ 2006 బికాస్సు చదవండి. అవి గ్యాస్ నిశేండర్ భద్రతసు గురించి తెలియచేస్తాయి.
- మీ ఇంటి పడ్డ ద్రవీకరణము చెందించిన గ్యాస్ ఉండి ఉండవచ్చు. ఉదా:- మీ గ్లోబు ఇంధనముగా కానీ, గది హీటర్లలోనూ లేదా స్టేట్లో ఉండవచ్చు. ద్రవీకరణము చెందించిన జ్ఞాలనశీల స్వభావము గల గ్యాస్ లైటర్లు లేదా ఎరోసాల్ కేస్లలో ఉండవచ్చు. వాతాని ఎలగ్గైతే మీ పని ప్రదేశాలలో జాగ్రత్తగా వాడతారో అలగే వినియోగించండి. మీ కుటుంబ సభ్యులకు వాలి పల్ల వచ్చే ప్రమాదాలను తెలియచేయండి.

ప్రవ రూపంలో మార్పబడిన గ్యాస్లలు కలిగించే ప్రమాదాల గురించి తక్కువగా అంచనా వేయవద్దు !

©AIChE 2017. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at cps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.